

UNITEN 2

ACCIAIO/GRAFITE/NBR




X1P1G1V1P1 (X6GV6)

A norme EN 12756

Rotazione: monodirezionale destra
 Anello stazionario: con O-Ring
 Pressione max: 12 bar
 Temperatura: -25° +90°C

Impiego: acqua, liquidi puliti



Dimensioni mm

ALBERO d1	PARTE ROTANTE L	ANELLO STAZIONARIO		TENUTA COMPLETA		ANELLO STAZIONARIO	
		d7	l4	COD	€	COD	€
10	15	21	7	0114010	21,90	0164010	6,62
12	18	23	7	0114012	13,23	0164012	3,95
14	22	25	7	0114014	15,25	0164014	4,55
16	23	27	7	0114016	16,37	0164016	4,71
18	24	33	10	0114018	20,04	0164018	6,17
20	25	35	10	0114020	23,37	0164020	8,07
22	25	37	10	0114022	28,87	0164022	9,47
24	27	39	10	0114024	32,01	0164024	11,37
25	27	40	10	0114025	34,39	0164025	11,68
28	29	43	10	0114028	40,41	0164028	15,97
30	30	45	10	0114030	43,71	0164030	16,40
32	30	48	10	0114032	45,75	0164032	16,59
33	39	48	10	0114033	52,54	0164033	16,59
35	39	50	10	0114035	61,03	0164035	22,55
38	42	56	13	0114038	72,41	0164038	27,91
40	42	58	13	0114040	82,15	0164040	33,27
43	47	61	13	0114043	100,76	0164043	76,69
45	47	63	13	0114045	115,11	0164045	45,12
48	47	66	13	0114048	235,10	0164048	96,17
50	46	70	14	0114050	264,21	0164050	109,50
53	56	73	14	0114053	292,09	0164053	116,45
55	56	75	14	0114055	304,90	0164055	123,12
58	56	78	14	0114058	338,79	0164058	129,79
60	56	80	14	0114060	356,02	0164060	136,48
65	66	85	14	0114065	399,92	0164065	155,39
68	64	90	16	0114068	429,67	0164068	167,78
70	64	92	16,5	0114070	439,10	0164070	174,97

- per effettuare l'ordine della tenuta con rotazione sinistra aggiungere SX dopo il codice es. 0114028SX (maggiorazione +5% sul prezzo di listino)
 - confezioni anello stazionario: pezzi singoli

! INFO: A pag. 12 e 13 sono disponibili gli O-Ring in EPDM e FPM

