

SISTEMA DI CONTROLLO DELLA MARCIA A SECCO

delle elettropompe

Il termostato è costituito da un sensore termico che controlla la temperatura del corpo pompa. Il normale valore di esercizio è prefissato a 45°C, oltre tale valore interviene la protezione, il cui intervento è segnalato dall'accensione di una spia luminosa.

Il contatto elettrico è costituito da un interruttore 16A 250V c.a. con riarmo manuale.



COD	€
3302060	39,00

LIVELLOSTATO

IMPIEGO

- Controllo di livello nelle tubazioni.
- Controllo di livello per evitare il funzionamento senza acqua nel tubo di aspirazione delle elettropompe centrifughe di superficie.
- Controllo di livello nei recipienti in pressione (autoclavi).
- Controllo di livello dei serbatoi contenenti gasolio e liquidi acidi compatibili con il polietilene.

Il microinterruttore (20 A 250V) ha contatti NO + NC.


COD	€
3302030	198,00



PRESSOSTATI TRIPOLARI

Tensione max 500V. 50/60 Hz.
Corrente 20 A
Pressione massima d'esercizio 12 bar

COD. 3301010



COD. 3301012-13



IMPIEGO	PRESSIONI	COD	€
Compressori	6/8	3301010	37,70
Elettropompe - autoclavi	1,8/3	3301012	36,50
Elettropompe - autoclavi	4/6	3301013	36,50

PRESSOSTATI PER COMPRESSORI

Monofase 250V. 50/60 Hz.
Corrente 20 A
Pressione massima d'esercizio 12 bar

IMPIEGO	VIE	PRESSIONI	COD	€
Compressori	4	5,9/7,9	3301004	24,50
Compressori	1	5,9/7,9	3301002	20,50



TENUTE

POMPE

VENTILATORI

MOTORI

ISOLANTI

ATTREZZATURE

RICAMBI MOTORI

RICAMBI UTENSILI

INTERRUTTORI