

ROTEN 4

WIDIA/WIDIA/PTFE

X1X1C1X3X3C1 (XX5335)


Rotazione: monodirezionale destra
Anello stazionario: con guarnizione in PTFE
Pressione max: 12 bar
Temperatura: +10° max +180°

Impiego: per solventi con presenza di abrasivi

ROTEN®



WIDIA/WIDIA/PTFE



Dimensioni mm

ALBERO d1	PARTE ROTANTE L	ANELLO STAZIONARIO		WIDIA/WIDIA/PTFE	
		d7	l4	COD	€
12	18	20,6	5,5	0109212	154,03
13	22	23,1	6	0109213	A richiesta
14	22	23,1	6	0109214	183,17
15	22	26,9	7	0109215	206,06
16	23	26,9	7	0109216	209,43
17	23	26,9	7	0109217	231,60
18	24	30,9	8	0109218	233,75
19	25	30,9	8	0109219	251,32
20	25	30,9	8	0109220	260,09
21	25	35,4	8	0109221	A richiesta
22	25	35,4	8	0109222	308,05
23	27	35,4	8	0109223	A richiesta
24	27	35,4	8	0109224	331,02
25	27	38,2	8,5	0109225	352,64
26	27	38,2	8,5	0109226	365,30
27	27	38,2	8,5	0109227	A richiesta
28	29	43,3	9	0109228	408,04
29	30	43,3	9	0109229	A richiesta
30	30	43,3	9	0109230	457,35
32	30	43,3	9	0109232	472,20
35	39	53,5	11,5	0109235	560,03
36	39	53,5	11,5	0109236	A richiesta
37	39	53,5	11,5	0109237	A richiesta
38	39	60,5	11,5	0109238	614,07
40	39	60,5	11,5	0109240	681,62
42	39	60,5	11,5	0109242	A richiesta
43	39	60,5	11,5	0109243	A richiesta
45	41	65,5	11,5	0109245	870,76
48	41	65,5	11,5	0109248	A richiesta

- per effettuare l'ordine della tenuta con rotazione sinistra aggiungere SX dopo il codice es. 0109228SX (maggiorazione +5% sul prezzo di listino)

Fornibili a richiesta tutti i modelli unificati UNITEN 4