

TENUTE PER POMPE KSB® KLEIN

ACCIAIO/GRAFITE/FPM

Rotazione: monodirezionale destra questa tenuta è prevista solo con molla dx
 Anello stazionario: con O-Ring - Pressione max: 12 bar
 Temperatura: -30° max +180°
 Impiego: solventi, acidi, idrocarburi (no acetati, chetoni, eteri)

ROTEN®




ALLUMINA/GRAFITE/EPDM o FPM

Rotazione: monodirezionale a seconda del codice scelto
 Anello stazionario: con O-Ring - Pressione max: 16 bar
 Temperatura: -45° max +150° EPDM, -30° max +180° FKM
 Impiego: acqua, liquidi puliti

WIDIA/WIDIA/FPM

Rotazione: monodirezionale destra questa tenuta è prevista solo con molla dx
 Anello stazionario: con O-Ring - Pressione max: 16 bar
 Temperatura: -30° max +180°
 Impiego: solventi, acidi, idrocarburi (no acetati, chetoni, eteri)



CODA LUNGA

Dimensioni mm

ALBERO	PARTE ROT.	ANELLO STAZ.					TENUTA COMPLETA		ANELLO STAZIONARIO	
d1	L	d7	I4	DESCRIZIONE		MATERIALE	COD	€	COD	€
9	17,7	20	5,7	ROTEN 3S D.9 X1E1H1E1Z1V1E1	X7H72V7	ALLUMINA/GRAFITE/EPDM	0104009	9,70	0154009	4,27
10	17,8	19,2	6,2	ROTEN 3S D.10 X1E1H1E1Z1V1E1	X7H72V7	ALLUMINA/GRAFITE/EPDM	0104010	9,86	0154010	6,95
14	22	23,1	6	ROTEN 3S D.14 X1E1H1E1Z1V1E1	X7H72V7	ALLUMINA/GRAFITE/EPDM	0104014	13,05	0154014	5,15
				ROTEN 3S D.14 X1E1H1E1Z1V1E1 SX	X7H72V7	ALLUMINA/GRAFITE/EPDM	0104114	13,05		
16	23	26,9	7	ROTEN 3S D.16 X1E1H1E1Z1V1E1	X7H72V7	ALLUMINA/GRAFITE/EPDM	0104016	15,08	0154016	5,76
				ROTEN 3S D.16 X1E1H1E1Z1V1E1 SX	X7H72V7	ALLUMINA/GRAFITE/EPDM	0104116	15,08		
18	24	30,9	8	ROTEN 3S D.18 X1E1H1E1Z1V1E1	X7H72V7	ALLUMINA/GRAFITE/EPDM	0104018	18,52	0154018**	6,30
				ROTEN 3S D.18 X1E1H1E1Z1V1E1 SX	X7H72V7	ALLUMINA/GRAFITE/EPDM	0104118	18,52		
20	25	33,6	8	ROTEN 3S D.20 X1Y1X1Y1Z1V1Y1	XYXY2VY	ALLUMINA/GRAFITE/FPM	0104120*	32,58	0154020	10,82
				ROTEN 2S D.20 X1Y1G1V1Y1	XYGVY	ACCIAIO/GRAFITE/FPM	0104020*	28,72		
				ROTEN 2S D.20 X1Y13131Y1 CL	XY33Y	WIDIA/WIDIA/FPM	0104220*	208,68	0154220	103,64
22	25	35,4	8	ROTEN 3S D.22 X1E1H1E1Z1V1E1	X7H72V7	ALLUMINA/GRAFITE/EPDM	0104022	21,83	0154022	7,45
				ROTEN 3S D.22 X1E1H1E1Z1V1E1 SX	X7H72V7	ALLUMINA/GRAFITE/EPDM	0104122	21,83		
25	26	36	7,5	ROTEN 2S D.25 X1Y1G1V1Y1	XYGVY	ACCIAIO/GRAFITE/FPM	0104025	38,65	0154025	13,6
				ROTEN 3S D.25 X1Y1H1Y1Z1V1Y1	XYHY2VY	ALLUMINA/GRAFITE/FPM	0104125	38,24		
				ROTEN 2S D.25 X1Y13131Y1 CL	XY33Y	WIDIA/WIDIA/FPM	0104225	277,94	0154225	139,53
28	40	43	10	UNITEN 2 D.28 X1Y1G1V1Y1	XYGVY	ACCIAIO/GRAFITE/FPM	0104028	46,70	0154028	19,85
				UNITEN 3S D.28 X1Y1X1Y1Z1V1	XYXY2VY	ALLUMINA/GRAFITE/FPM	0104128	50,61		
				UNITEN 2 D.28 X1Y13131Y1 CL	XY33Y	WIDIA/WIDIA/FPM	0104228	327,87	0154228	165,63
30	26	45	10	ROTEN 2S D.30 X1Y1G1V1Y1	XYGVY	ACCIAIO/GRAFITE/FPM	0104030	50,65	0154030	21,46
				ROTEN 3S D.30 X1Y1X1Y1Z1V1	XYXY2VY	ALLUMINA/GRAFITE/FPM	0104130	58,78		
				ROTEN 2S D.30 X1Y13131Y1 CL	XY33Y	WIDIA/WIDIA/FPM	0104230	372,64	0154230	188,12
38	42	56	13	UNITEN 2 D.38 X1Y1G1V1Y1	XYGVY	ACCIAIO/GRAFITE/FPM	0104038	90,90	0154038	41,21
				UNITEN 3 D.38 X1Y1X1Y1Z1V1Y1	XYXY2VY	ALLUMINA/GRAFITE/FPM	0104138	110,13		
				UNITEN 2 D.38 X1Y13131Y1 CL	XY33Y	WIDIA/WIDIA/FPM	0104238	505,55	0154238	257,65
40	32	58	13	UNITEN 2K D.40 X1Y1G1V1Y1	XYGVY	ACCIAIO/GRAFITE/FPM	0104040	102,54	0154040	46,55
				UNITEN 2K D.40 X1Y13131Y1 CL	XY33Y	WIDIA/WIDIA/FPM	0104240	560,27	0154240	279,01

**in esaurimento

* + distanziale di 12 mm. Ø 14-16-18-22 - In questi diametri vengono utilizzate tenute semplici oppure doppie contrapposte dx + sx. Ø 40 - Per questo diametro viene sempre utilizzata la tenuta ROTEN 2S