

NOMEX® - POLIESTERE - NOMEX® FAETISO F1

OBJS2.E317429 DV-155J TAV IX (JOHN c. Dolph's)
OBJS2.E221010 FAET180 IS



TEMP. D'ESERCIZIO

CLASSE	A	105°
CLASSE	B	130°
CLASSE	F	155°
CLASSE	H	180°

SPESSORE mm	TENSIONE MINIMA DI PERFORAZIONE kv/mm	SPESSORE FILM µm	GRAMMATURA gr/m ² +/- 12%	ALTEZZA mm	kg	COD	€/kg
0,19	11	75	202	457	10	0801819T-457-10	70,45
				914	20	0801819-20	64,30
0,22	12	100	235	457	10	0801822T-457-10	62,30
				914	20	0801822-20	56,60
0,24	14	125	270	457	10	0801824T-457-10	56,60
				914	20	0801824-20	51,50
0,31	19	190	360	457	10	0801831T-457-10	45,85
				914	20	0801831-20	41,70
0,37	23	250	440	457	10	0801837T-457-10	40,35
				914	20	0801837-20	36,70
0,41	25	300	520	457	10	0801841T-457-10	34,70
				914	20	0801841-20	31,55
0,47	28	300	520	457	10	0801847T-457-10	34,70
				914	20	0801847-20	31,55

DESCRIZIONE:

Carta isolante flessibile ottenuta dall'accoppiamento a caldo di un film di poliestere e due strati di carta aramidica Nomex® da 50 µ saldamente ancorati sulle due facce del film per mezzo di speciali resine.

Nomex® è un marchio registrato Dupont de Nemours

N.B. I pesi delle confezioni si intendono indicativi con una tolleranza +/- 10 %

Le altezze possono essere suscettibili di variazioni massime del +/- 7,5 %.

Per tagli diversi contattare il nostro ufficio commerciale

Tel. 02 89231200 - avvolgimenti@faet.it - Fax 02 89231230