

CAVO WLUI FAETCAB F4

Classe F



TEMP. D'ESERCIZIO

CLASSE	A	105°
CLASSE	B	130°
CLASSE	F	155°
CLASSE	H	180°

SEZIONE mm ²	Ø ESTERNO mm (±0,1)	FORMAZIONE mm ²	TENSIONE NOMINALE V.	 mt	COD	€/mt
0,5	1,9	16 X 0,2	600	200	0808403-BIA	A richiesta
0,75	2,2	24 X 0,2	600	200	0808404-BIA	
1	2,35	32 X 0,2	600	200	0808405-BIA	
1,5	2,6	30 X 0,25	600	200	0808406-BIA	
2,5	3	50 X 0,25	600	100	0808408-BIA	
4	4,1	56 X 0,3	600	100	0808410-BIA	
6	4,9	48 X 0,4	600	50	0808411-BIA	
10	5,8	80 X 0,4	600	50	0808412-BIA	
16	7	128 X 0,4	600	50	0808413-BIA	
25	8,5	200 X 0,4	600	50	0808414-BIA	
35	10,2	280 X 0,4	600	50	0808415-BIA	
50	11,7	400 X 0,4	600	50	0808416-BIA	
70	14	560 X 0,4	600	25	0808417-BIA	
95	16	485 X 0,4	600	25	0808418-BIA	

TEMPERATURA D'ESERCIZIO:

Classe F - 40°C / + 155°C in servizio continuo

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:

- Tensione nominale 600 V.
- Tensione di prova 3 Kv.

CARATTERISTICHE FISICHE:

- Buona flessibilità. Ottima resistenza termica e meccanica.
- Compatibilità con olii minerali e con tutte le vernici e resine di impregnazione.

COLORI: Bianco.

APPLICAZIONI: Motori elettrici e in corrente continua. Piccoli, medi e grandi trasformatori.

N.B: Il prezzo dei cavi può variare in funzione dell'andamento dei prezzi delle materie prime. NOMEX® è un marchio registrato Dupont de Nemours