

RB 9


GRAFITE/ALLUMINA/NBR

BVP

Rotazione: bidirezionale
Anello stazionario: con cuffia
Pressione max: 10 bar
Temperatura: -25° max +90°

Impiego: acque, liquidi puliti

LIQUIBLOK



Dimensioni mm

ALBERO	PARTE ROTANTE		ANELLO STAZIONARIO		TENUTA COMPLETA	
	d1	d3	L	d7	l4	COD €
10	23,5	18	24	7	0309010	4,19
11	23,5	18	24	7	0309011	4,92
12	26	18	26	7	0309012	6,05
14	28	18,5	28	7	0309014	6,59
15	30	22,5	28	7	0309015	7,77
16	32	23,5	32	10	0309016	8,38
18	32,5	26,5	35	10	0309018	9,57
19	32,5	26,5	35	10	0309019	10,77
20	35,5	28	38	10	0309020	11,38
22	37,5	30,3	40	10	0309022	15,56
25	42	29,3	44	10	0309025	17,94
28	45,5	30	46	10	0309028	25,12
30	48	30	50	10	0309030	28,70
32	50	30	54	10	0309032	32,28
35	54,5	32	58	10	0309035	37,68
38	58,5	32,6	60	10	0309038	40,66
40	62,5	32,6	64	10	0309040	44,25
45	66,5	35	66	10	0309045	50,82
50	72,5	44,6	72	10	0309050	65,17
55	76	47	78	12	0309055	71,15

RB 15


GRAFITE/ALLUMINA/NBR

BVP

Rotazione: bidirezionale
Anello stazionario: con cuffia
Pressione max: 4 bar
Temperatura: -25° max +90°

Impiego: acque, liquidi puliti

LIQUIBLOK



Dimensioni mm

ALBERO	PARTE ROTANTE		ANELLO STAZIONARIO		TENUTA COMPLETA	
	d1	d3	L	d7	l4	COD €
15	31,5	24	29,5	8	0315015	5,00
16	31,5	24	29,5	8	0315016	5,21