

# INTERTAPE 51594 NASTRO ADESIVO

Poliestere GIALLO

**RU** OANZ2.E20780

### TEMP. D'ESERCIZIO

CLASSE	A	105°
<b>CLASSE</b>	<b>B</b>	<b>130°</b>
CLASSE	F	155°
CLASSE	H	180°

### Spessore: 1 mil

#### CARATTERISTICHE:

- Tempo di stoccaggio 12 mesi.
- Diametro interno 76 mm.
- Lunghezza 66 mt.
- Supporto: film poliestere da 1 mil
- Adesivo: gomma termoindurente
- Colore: Giallo a richiesta possibilità di fornire in altre colorazioni
- Spessore totale: 0,051 mm

**vonRoll**



ALTEZZA mm	mt.	COD	€/pz
12	66	<b>0811212V</b>	<b>3,15</b>
15	66	<b>0811215V</b>	<b>3,95</b>
19	66	<b>0811219V</b>	<b>5,00</b>
25	66	<b>0811225V</b>	<b>6,25</b>
30	66	<b>0811230V</b>	<b>7,90</b>
38	66	<b>0811238V</b>	<b>10,00</b>

- Adesività acciai: 12,3 N/25 mm.
- Carico di rottura: 110 N/25 mm.
- Fattore di corrosione: 1.0/A.1
- Allungamento: 100%
- Resistenza dielettrica: 5 Kv.
- Specifiche: UL E20780

N.B. grazie al reparto taglio interno siamo in grado di fornire qualsiasi altezza. Richiedete lotto minimo e prezzo al nostro ufficio commerciale  
Tel. 02 89231200 - avvolgimenti@faet.it - Fax 02 89231230

# ISOTAPE® 51350PV3-2 NASTRO ADESIVO

Poliestere GIALLO 2 Mils

**RU** OANZ2.E315249

### TEMP. D'ESERCIZIO

CLASSE	A	105°
<b>CLASSE</b>	<b>B</b>	<b>130°</b>
CLASSE	F	155°
CLASSE	H	180°

### Spessore: 2 mil

#### CARATTERISTICHE:

- Supporto: Poliestere da 2 mil
- Adesivo: Acrilico ritardante alla fiamma
- Spessore totale: 0.090mm
- Resistenza adesiva: 9.3 N/25mm
- Resistenza alla trazione: 216 N/25mm

**vonRoll**



ALTEZZA mm	mt.	COD	€/pz
15	66	<b>0811215V-2</b>	<b>8,35</b>
19	66	<b>0811219V-2</b>	<b>10,55</b>
25	66	<b>0811225V-2</b>	<b>13,90</b>
30	66	<b>0811230V-2</b>	<b>16,70</b>

- Allungamento: 100 %
- Rigidità dielettrica: 6.5 Kv
- Classe d'isolamento: 130°C

N.B. grazie al reparto taglio interno siamo in grado di fornire qualsiasi altezza. Richiedete lotto minimo e prezzo al nostro ufficio commerciale  
Tel. 02 89231200 - avvolgimenti@faet.it - Fax 02 89231230

TENUTE

POMPE

VENTILATORI

MOTORI

ISOLANTI

ATTREZZATURE

RICAMBI MOTORI

RICAMBI UTENSILI

INTERRUTTORI