

INTERTAPE 4429 NASTRO ADESIVO

POLYIMIDE 2mils

 OANZ2.E20780

vonRoll



TEMP. D'ESERCIZIO

CLASSE A 105°

CLASSE B 130°

CLASSE F 155°

CLASSE H 180°

ALTEZZA mm	 mt.	COD	€/pz
19	33	0809919K-2	74,55
25	33	0809925K-2	98,10
30	33	0809930K-2	117,80

CARATTERISTICHE:

- Supporto: Polyimide
- Adesivo: silicone termoindurente
- Spessore totale: 0.089mm
- Resistenza adesiva: 5.5 N/25mm
- Resistenza alla trazione: 285 N/25mm
- Allungamento: 60 %

- Rigidità dielettrica: 11 Kv
- Classe d'isolamento: 180°C

N.B. grazie al reparto taglio interno siamo in grado di fornire qualsiasi altezza.
Richiedete lotto minimo e prezzo al nostro ufficio commerciale
Tel. 02 89231200 - avvolgimenti@faet.it - Fax 02 89231230

NITTO 15 NASTRO ADESIVO

AUTOAMALGAMANTE

Nitto



ALTEZZA mm	 mt.	COD	€/pz
19	5	0811920	7,70

CARATTERISTICHE:

- Temperatura di applicazione: -10° + 40°
- Temperatura max di esercizio: 65° in continua - 100° di picco
- Spessore: 0,75 mm.
- Carico di rottura: a 23° C 3,2 N/mm2

- Elongazione: a 23° C 550%
- Tensione di perforazione: 44Kv./mm.
- Costante dielettrica: 2,6
- Resistenza all'ozono: buona