

# CONDENSATORI ELETTRICI

450 VOLT

Con codolo filettato

 **DUCATI** energia s.p.a.



CAPACITÀ $\mu\text{F}$	$\emptyset$	ALTEZZA	 pz	COD	€/pz
1,5	28	55	6	<b>0601029</b>	<b>2,26</b>
2	28	55	6	<b>0601030</b>	<b>2,33</b>
2,5	28	55	6	<b>0601031</b>	<b>2,40</b>
3,15	28	55	6	<b>0601032</b>	<b>2,43</b>
4	28	55	6	<b>0601033</b>	<b>2,46</b>
5	28	55	6	<b>0601034</b>	<b>2,71</b>
6,3	32	55	6	<b>0601035</b>	<b>2,75</b>
8	32	55	6	<b>0601036</b>	<b>2,97</b>
10	36	58	6	<b>0601037</b>	<b>3,06</b>
12,5	36	70	6	<b>0601038</b>	<b>3,57</b>
14	36	70	6	<b>0601039</b>	<b>3,72</b>
16	36	70	6	<b>0601040</b>	<b>4,23</b>
18	40	70	6	<b>0601041</b>	<b>4,96</b>
20	40	70	6	<b>0601042</b>	<b>5,12</b>
25	40	92	6	<b>0601043</b>	<b>5,76</b>
30	40	92	6	<b>0601044</b>	<b>6,52</b>
32	45	92	6	<b>0601045</b>	<b>6,73</b>
35	45	92	3	<b>0601046</b>	<b>7,37</b>
40	45	92	3	<b>0601047</b>	<b>8,45</b>
45	50	92	3	<b>0601048</b>	<b>9,03</b>
50	50	92	3	<b>0601049</b>	<b>9,64</b>
55	50	92	3	<b>0601050</b>	<b>10,34</b>
60	50	117	3	<b>0601051</b>	<b>11,69</b>
70	50	117	3	<b>0601052</b>	<b>12,18</b>
80	55	120	3	<b>0601053</b>	<b>14,48</b>

misure in mm

#### CAPPUCCIO

COD	€/pz
<b>0601070</b>	<b>0,53</b>

Per ricambi vedi pag. 443

Le caratteristiche principali di queste serie di condensatori sono:

- Avvolgimento antinduttivo a basse perdite
- Proprietà autorigeneranti che impediscono il cortocircuito
- Piccole dimensioni e peso contenuto
- Il condensatore è assolutamente esente da rischi di perdite di liquido
- classe di sicurezza: P0

Omologazioni: EN 60252-1 VDE IMQ ASE CE

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tensione 450 Volt 50 Hz

Durata 3000 h

Tolleranza di capacità :  $\pm 5\%$

Frequenza di lavoro: da 50 a 60 Hz

Grado di protezione: IP00

Custodia plastica con attacchi faston 6,3 mm doppio:

-  $\emptyset$  28 e 32 Codolo M8 plastico

-  $\emptyset$  25, 30, 36 a 60 Codolo M8 metallico