CONDENSATORI ELETTRICI

DUCATI energia s.p.a.

450 VOLT
Con cavo bipolare da 250 mm

CAPACITÀ µF	Ø	ALTEZZA	pz	COD	€/pz
7	32	55	6	**0601080**	**3,44**
8	32	55	6	**0601081**	**3,59**
10	36	58	6	**0601082**	**3,70**
12,5	36	70	6	**0601083**	**4,20**
14	36	70	6	**0601084**	**4,40**
16	36	70	6	**0601085**	**4,86**
18	40	70	6	**0601086**	**5,59**
20	40	70	6	**0601087**	**5,76**
25	40	92	6	**0601088**	**6,43**
30	40	92	6	**0601089**	**7,19**
32	45	92	6	**0601090**	**7,37**
35	45	92	3	**0601091**	**8,00**
40	45	92	3	**0601092**	**9,08**
45	50	92	3	**0601093**	**9,64**
50	50	92	3	**0601094**	**10,29**
55	50	92	3	**0601095**	**10,99**
60	50	117	3	**0601096**	**12,32**
65	50	117	3	**0601097**	**12,50**
70	50	117	3	**0601098**	**12,83**
75	50	117	3	**0601099**	**13,91**
80	55	120	3	**0601100**	**15,10**
90	55	120	1	**0601101**	**17,27**
100	60	120	1	**0601102**	**19,03**

misure in mm

Le caratteristiche principali di queste serie di condensatori sono:
- Avvolgimento antinduttivo a basse perdite
- Proprietà autorigeneranti che impediscono il cortocircuito
- Piccole dimensioni e peso contenuto
- Il condensatore è assolutamente esente da rischi di perdite di liquido
- classe di sicurezza : P0

Omologazioni: EN 60252-1 VDE IMQ ASE CE

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Tensione 450 Volt 50 Hz
Durata 3000 h
Tolleranza di capacità: ± 5%
Frequenza di lavoro: da 50 a 60 Hz
Grado di protezione: IP55
Custodia plastica con cavo bipolare L 250 mm