

CONDENSATORI CON DISGIUNTORE ELETTRONICO



CAPACITÀ μF	$\varnothing$	ALTEZZA	COD	€/pz
20	45	118	0601520	47,97
25	45	118	0601525	48,66
30	45	118	0601530	48,99
35	45	118	0601535	49,99
40	50	118	0601540	50,75
45	50	118	0601545	52,02
50	55	120	0601550	52,65
60	55	120	0601560	56,45
65	55	120	0601565	57,42
70	55	120	0601570	58,04
75	60	120	0601575	58,63
80	60	120	0601580	59,32

misure in mm

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tensione alimentazione del motore: 220 $\div$ 240 V

Frequenza: 50-60Hz

Tolleranza capacità: $\pm 5\%$

Tensione di lavoro: 320V-480V

(Vrms misurata con motore a vuoto ai capi del condensatore di marcia)

Tempo di ripetizione consigliato: 6 secondi

Numero di avviamenti massimo: 6 al minuto

Categoria climatica: -25/85/21

Grado di protezione: IP54

Custodia e coperchio: in materiale plastico autoestinguente grado V2 in conformità con UL94.

Cavo bipolare da 300 mm isolato in PVC 2x0.75mmq tipo H05V2V2-F per temperatura max 90°C