

RB11

GRAFITE/CERAMICA/NBR

BVP

Temperatura: -25° max +90°


Impiego: acque, liquidi puliti, piscine

LIQUIBLOK

Rotazione: bidirezionale

Pressione max: 10 bar

Anello stazionario: con cuffia



WIDIA/WIDIA/NBR

UUP

Temperatura: -25° max +90°

Impiego: acque, liquidi puliti con presenza di abrasivi

Dimensioni mm						GRAFITE/CERAMICA/EPDM		WIDIA/WIDIA/NBR	
ALBERO		PARTE ROTANTE		ANELLO STAZIONARIO		TENUTA COMPLETA		TENUTA COMPLETA	
d1 (pollici)	d1	d3	L	d7	l4	COD	€	COD	€
3/8"	9,52	23,80	16,02	22,22	6,2	0311009	5,39	--	--
1/2"	12,7	26,97	16,60	25,40	6,20	0311012	6,59	0318012	35,28
5/8"	15,875	30,94	19,71	31,75	10,29	0311015	7,77	0318015	41,26
5/8"	15,875	30,94	17,80	30,10	8,70	0311016	7,77	--	--
3/4"	19,05	34,11	19,71	34,93	10,29	0311019	8,98	0318019	47,24
1"	25,4	42,85	20,63	41,28	11,10	0311025	13,17	0318025	65,17

RB 12

GRAFITE/CERAMICA/NBR

BVP


Rotazione: bidirezionale

Anello stazionario: con cuffia


Pressione max: 5 bar

Temperatura: -25° max +90°

Impiego: acque, liquidi puliti senza presenza di abrasivi.



Dimensioni mm					TENUTA COMPLETA	
ALBERO	PARTE ROTANTE		ANELLO STAZIONARIO		COD	€
d1	d3	L	d7	l4		
10	29	13	23	7	0312010	7,24
12	32	13,2	25	8	0312012	8,08
12	38	13	25	6,7	0312012L	8,08
16	43,55	14,8	31	8	0312016	9,82
20	44	15,5	35	9,5	0312020	11,85
25	51	18	44	10	0312025	23,63
30	57	21	48	11	0312030	34,38



armatura in ottone

RB 13

GRAFITE/NBR

BP

Rotazione: bidirezionale

Pressione max: 3 bar

Temperatura: -25° max +90°

Impiego: acque, liquidi puliti senza presenza di abrasivi.

Dimensioni mm				TENUTA COMPLETA	
ALBERO	PARTE ROTANTE			COD	€
d1	d3	L			
16	36,6	16,5		0313016	7,32
20	43	8		0313020	9,30