

CAVI

MULTIPOLARI



Flessibili per utensili e pompe sommerse

H05RR-F

N° CONDUTTORI	SEZIONE NOMIN. MM ²	Ø ESTERNO		Ø FILI CONDUTTORE	COD	€/mt
		MIN	MAX			
2	0,75	6,0	8,2	0,21	3316275	0,85

Per utensili elettrici, isolante in gomma con sottoguaina in gomma.

Tensione nominale 300/500 V.

H07RN-F

N° CONDUTTORI	SEZIONE NOMIN. MM ²	Ø ESTERNO		Ø FILI CONDUTTORE	COD	€/mt
		MIN	MAX			
2	1	8,0	10,5	0,21	3317210	1,25
	1,5	9,0	11,5	0,26	3317215	1,64
3G	1	8,6	11,5	0,21	3317310	1,61
	1,5	9,6	12,5	0,26	3317315	2,15
	2,5	11,5	14,5	0,26	3317325	3,25
	4	13,0	16,0	0,31	3317340	4,69
4G	1	9,6	12,5	0,21	3317410	2,45
	1,5	10,5	13,5	0,26	3317415	2,64
	2,5	12,5	15,5	0,26	3317425	4,25

G: presenza cavo terra

Per utensili elettrici e pompe sommerse, isolante in gomma con sottoguaina pesante di policloroprene.
Tensione nominale 450/750 V.

Confezioni: matasse da mt.100.

N.B: Il prezzo dei cavi può variare in funzione dell'andamento dei prezzi delle materie prime