

COMMUTATORI A CAMME SERIE CR




INTERRUTTORE UNIPOLARE

SCHEMA



**MANOVRA
SCHEMA**



0001

**INTERRUTTORE
RETROQUADRO**



FISSAGGIO
retroquadro
con 2 viti:
28 mm V.
32 mm H.

**MODELLO
MOSTRINA**



RT4
FORMATO
48mm x 48mm

**CORRENTE
NOM.**

12A
16A
20A

COD

CR0120001RT4
CR0160001RT4
CR0200001RT4*

€/pz

20,51
22,66
26,97

RT6
FORMATO
67mm x 67mm



25A

CR0250001RT6*


31,85

INTERRUTTORE BIPOLARE

SCHEMA



**MANOVRA
SCHEMA**



0002

**INTERRUTTORE
RETROQUADRO**



FISSAGGIO
retroquadro
con 2 viti:
28 mm V.
32 mm H.

**MODELLO
MOSTRINA**



RT4
FORMATO
48mm x 48mm

**CORRENTE
NOM.**

12A
16A
20A

COD

CR0120002RT4
CR0160002RT4
CR0200002RT4

€/pz

22,66
26,38
30,10

RT6
FORMATO
67mm x 67mm



25A
32A
40A

CR0250002RT6
CR0320002RT6
CR0400002RT6*

36,54
47,67
72,30



FISSAGGIO
retroquadro
con foro:
Ø 22mm

**MODELLO
MOSTRINA**



GT4
FORMATO
48mm x 48mm

12A
16A

CR0120002GT4*
CR0160002GT4*

30,48
34,20

* ad esaurimento

CARATTERISTICHE GENERALI:

La serie CR comprende commutatori con portate da 12 a 40A (dati riferiti alla categoria AC-21A) e tensioni di isolamento di 690V. In linea con gli standard di mercato più recenti, offre un grado di protezione IP20 sui

morsetti ed IP66 sulle finiture.

Sono disponibili diverse tipologie di fissaggio: retroquadro con viti, fondoquadro con viti o su guida DIN e con foro Ø 22 mm e ghiera di fissaggio.