


SEZIONATORI SERIE DS

Per retroquadro




FINITURE IP66, FISSAGGIO CON VITI

SEZIONATORI RETROQUADRO	MODELLO MOSTRINA	POLI	CORRENTE NOM.	COD	€/pz
 FISSAGGIO con 2 viti	RK6 FORMATO Mostrina grigia 67x67mm lucchettabile, manopola nera	3	20A	DS0203RRK6	26,90
		3	32A	DS0323RRK6	28,90
		3	40A	DS0403RRK6	34,54
	RL6 FORMATO Mostrina gialla 67x67mm lucchettabile, manopola rossa	3	20A	DS0203RRL6	26,90
		3	32A	DS0323RRL6	28,90
		3	40A	DS0403RRL6	34,54
	Y4L FORMATO Mostrina gialla 48x48 mm, manopola rossa lucchettabile	3	20A	DS0203RQY4L	26,02
		3	32A	DS0323RQY4L	28,08
		3	40A	DS0403RQY4L	33,72

FINITURE IP66 PER FISSAGGIO SU FORO Ø22MM

SEZIONATORI RETROQUADRO	MODELLO MOSTRINA	POLI	CORRENTE NOM.	COD	€/pz
 FISSAGGIO su foro Ø 22 mm	GDL6 FORMATO Mostrina gialla 67x67mm lucchettabile, manopola rossa	3	20A	DS0203GDL6	32,18
		3	32A	DS0323GDL6	33,87
		3	40A	DS0403GDL6	39,53

CONTATTO AUSILIARIO

FOTO	DESCRIZIONE	COD	€/pz
	4° POLO CHIUSURA ANTICIPATA (PER NEUTRO) RETROQUADRO	DSC040PAR	11,53
	4° POLO DI POTENZA, RETROQUADRO	DSC040PSR	11,53

N.B. a richiesta fornibili sezionatori con portata superiore ai 40Ampere ed ulteriori accessori.

Gli interruttori di manovra-sezionatori della nuova serie DS sono caratterizzati da elevate prestazioni e sono destinati all'installazione nei circuiti di distribuzione e di alimentazione di motori, in quadri o direttamente a bordo macchina, con portate in corrente alternata di 20, 32 e 40 A.

Gli interruttori di manovra-sezionatori della serie DS sono caratterizzati da dimensioni esterne tra le più compatte presenti sul mercato e sono forniti di una gamma completa di finiture IP66, per l'utilizzo anche in spazi ristretti ed in applicazioni difficili.