

# SEZIONATORI SERIE DS

Per fondoquadro



FINITURE IP66, FISSAGGIO CON VITI

SEZIONATORI FONDOQUADRO	MODELLO MOSTRINA	POLI	CORRENTE NOM.	COD	€/pz
 FISSAGGIO con 2 viti	<b>AK6</b> FORMATO Mostrina grigia 67x67mm lucchettabile, manopola nera	3	20A	<b>DS0203BAK6</b>	<b>34,46</b>
		3	32A	<b>DS0323BAK6</b>	<b>35,87</b>
		3	40A	<b>DS0403BAK6</b>	<b>41,69</b>
 FISSAGGIO con 2 viti	<b>AL6</b> formato Mostrina gialla 67x67mm lucchettabile, manopola rossa	3	20A	<b>DS0203BAL6</b>	<b>34,46</b>
		3	32A	<b>DS0323BAL6</b>	<b>35,87</b>
		3	40A	<b>DS0403BAL6</b>	<b>41,69</b>

FINITURE IP66 PER FISSAGGIO SU FORO Ø22MM

SEZIONATORI FONDOQUADRO	MODELLO MOSTRINA	POLI	CORRENTE NOM.	COD	€/pz
 fissaggio su foro Ø 22 mm	<b>BFL6</b> FORMATO Mostrina gialla 67x67mm lucchettabile, manopola rossa	3	20A	<b>DS0203BFL6</b>	<b>39,74</b>
		3	32A	<b>DS0323BFL6</b>	<b>40,85</b>
		3	40A	<b>DS0403BFL6</b>	<b>46,68</b>

CORPI SEZIONATORI



SEZIONATORI FONDOQUADRO	POLI	CORRENTE NOM.	COD	€
 FISSAGGIO Comando diretto, manopola nera	3	20A	<b>DS0203BFC D</b>	<b>17,77</b>

ACCESSORI E RICAMBI

DESCRIZIONE	PZ	COD	€/pz
 DS020/040 Coppia protez. morsetti per il 4° Polo	5	<b>DS040PR1</b>	<b>6,06</b>
 DS020/040 Coppia protez. morsetti tripolare	5	<b>DS040PR3</b>	<b>6,06</b>
 Alberi per rinvio comando e funzione blocco porta Albero L=300mm Q5	5	<b>PALBL300</b>	<b>11,30</b>

Si può fornire anche in lunghezza 500mm

CONTATTO AUSILIARIO

FOTO	DESCRIZIONE	COD	€/pz
	4° POLO CHIUSURA ANTICIPATA (PER NEUTRO) FONDOQUADRO	<b>DSC040PAB</b>	<b>11,53</b>
	4° POLO DI POTENZA, FONDOQUADRO	<b>DSC040PSB</b>	<b>11,53</b>

N.B. a richiesta fornibili sezionatori con portata superiore ai 40Ampere ed ulteriori accessori.

Gli interruttori di manovra-sezionatori della nuova serie DS sono caratterizzati da elevate prestazioni e sono destinati all'installazione nei circuiti di distribuzione e di alimentazione di motori, in quadri o direttamente a bordo macchina, con portate in corrente alternata di 20, 32 e 40 A.

Gli interruttori di manovra-sezionatori della serie DS sono caratterizzati da dimensioni esterne tra le più compatte presenti sul mercato e sono forniti di una gamma completa di finiture IP66, per l'utilizzo anche in spazi ristretti ed in applicazioni difficili.