

ROTEN 2


ACCIAIO/GRAFITE/NBR

X1P1G1V1P1 (X6GV6)

 **ROTEN®**

Rotazione: monodirezionale destra
Anello stazionario: con O-Ring
Pressione max: 12 bar
Temperatura: -25° +90°C

Impiego: acqua, liquidi puliti



Dimensioni mm

ALBERO	PARTE ROTANTE	ANELLO STAZIONARIO			TENUTA COMPLETA		ANELLO STAZIONARIO	
d1	L	d7	l4		COD	€	COD	€
6	15	13,1	4,5	1	0101006	21,36	0151006	6,09
7	15	17,1	5,5	1	0101007	21,36	0151007	6,11
8	15	17,1	5,5	1	0101008	21,36	0151008	6,14
9	15	17,1	5,5	1	0101009	21,36	0151009	6,16
10	15	18,1	5,5	6	0101010	12,44	0151010	3,76
11	18	20,6	5,5	6	0101011	23,04	0151011	6,95
12	18	20,6	5,5	12	0101012	12,83	0151012	3,94
13	22	23,1	6	6	0101013	14,33	0151013	4,26
14	22	23,1	6	6	0101014	14,94	0151014	4,26
15	22	26,9	7	6	0101015	15,43	0151015	4,71
16	23	26,9	7	6	0101016	16,37	0151016	4,71
17	23	26,9	7	6	0101017	17,29	0151017	4,71
18	24	30,9	8	6	0101018	18,45	0151018	5,04
19	25	30,9	8	6	0101019	20,19	0151019	5,20
20	25	30,9	8	6	0101020	20,49	0151020	5,20
21	25	35,4	8	6	0101021	25,41	0151021	10,80
22	25	35,4	8	6	0101022	25,57	0151022	6,20
23	27	35,4	8	6	0101023	45,85	0151023	10,87
24	27	35,4	8	6	0101024	26,83	0151024	6,20
25	27	38,2	8,5	6	0101025	33,30	0151025	10,58
26	27	38,2	8,5	1	0101026	34,08	0151026	10,58
27	27	38,2	8,5	1	0101027	34,85	0151027	18,60
28	29	43,3	9	6	0101028	37,73	0151028	14,52
29	30	43,3	9	1	0101029	70,60	0151029	25,57
30	30	43,3	9	6	0101030	41,81	0151030	14,52
31	30	43,3	9	1	0101031	74,26	0151031	25,57

- per effettuare l'ordine della tenuta con rotazione sinistra aggiungere SX dopo il codice es. 0101028SX (maggiorazione +5% sul prezzo di listino)
- confezioni anello stazionario: pezzi singoli

 INFO: A pag. 12 e 13 sono disponibili gli O-Ring in EPDM e FPM

