

TENUTE PER POMPE GRUNDFOS®

WIDIA/GRAFITE/EPDM

LIQUIBLOK

UBE

WIDIA/WIDIA/EPDM

UUE


Rotazione: bidirezionale

Anello stazionario: con O-Ring


Pressione max: 12 bar

Temperatura: -40° +150°

Impiego: acque surriscaldate e con presenza di abrasivi



Dimensioni mm					WIDIA/GRAFITE/EPDM		WIDIA/WIDIA/EPDM	
ALBERO	PARTE ROTANTE		ANELLO STAZIONARIO		TENUTA COMPLETA		TENUTA COMPLETA	
d1	d3	L	d7	I4	COD	€	COD	€
12	22	30	23	7,6	0355012	55,00	0355112	71,30
16	26	30	27	9	0355016	63,00	0355116	98,60



Dimensioni mm					WIDIA/GRAFITE/EPDM		WIDIA/WIDIA/EPDM	
ALBERO	PARTE ROTANTE		ANELLO STAZIONARIO		TENUTA COMPLETA		TENUTA COMPLETA	
d1	d3	L	d7	I4	COD	€	COD	€
22	36	30	37	11	0350022	109,00	0351022	153,00
33	50	35	48	7,5	0350033	119,00	0351033	166,00

Tenute consigliate per pompe mod. Style A, Style B, Style C, Style: CHI, CHIE, CRK, SPK, CP, CR, CRN, LM, LP, NM, NP, DNM, DNP, CLM, TP, TPD & AP

RB 24-G6

GRAFITE/SILICIO/EPDM

LIQUIBLOK

BQE

Temperatura: -40° max +150°

Impiego: acqua surriscaldata, alcoli, acetati, vapore (no idrocarburi) con leggera presenza di abrasivi.

WIDIA/WIDIA/EPDM

UUE

Temperatura: -40° max +150°

Impiego: acqua surriscaldata, alcoli, acetati (no idrocarburi) con presenza di abrasivi.



Rotazione: bidirezionale Anello stazionario: con O-Ring Pressione max: 10 bar	Dimensioni mm					GRAFITE/SILICIO/EPDM		WIDIA/WIDIA/EPDM	
	ALBERO	PARTE ROTANTE		ANELLO STAZIONARIO		TENUTA COMPLETA		TENUTA COMPLETA	
	d1	d3	L	d7	I4	COD	€	COD	€
	28	49	42,5	43	7,5	0324128	128,00	0324228	188,00
	38	58	46	56	9	0324138	174,00	0324238	220,00
	48	70	51	66	9	0324148	236,00	--	--