

TENUTE PER POMPE GRUNDFOS®

SILICIO/GRAFITE/EPDM

QBE

SILICIO/SILICIO/EPDM


QQE

WIDIA/WIDIA/EPDM

UUE

Tenuta a cartuccia con vite alternativa alla tenuta Grundfos® Style H
 Pressione max: 10 bar
 Temperatura: -40° +150°
 Impiego: acque surriscaldate e con presenza di abrasivi

LIQUIBLOK



ALBERO	Dimensioni mm			SILICIO/GRAFITE/EPDM		SILICIO/SILICIO/EPDM		WIDIA/WIDIA/EPDM	
	PARTE ROTANTE		AN. STAZIONARIO	TENUTA COMPLETA		TENUTA COMPLETA		TENUTA COMPLETA	
	d1	d3	L	d7	COD	€	COD	€	COD
12	25	45	29	0352012	122,00	0353012	124,00	--	--
16	30,5	45	34	0352016	165,00	0353016	171,00	0354016	176,00

Tenute consigliate per pompe mod. Style MTR, CR1 3, 5, 10, 15, 20, 32, 45, 64, 90 CRN1 3, 5, 10, 20, 32, 45, 64, 90

WIDIA/GRAFITE/EPDM


UBE

WIDIA/WIDIA/EPDM

UUE

Tenuta a cartuccia alternativa alla tenuta Grundfos® Style E
 Pressione max: 10 bar
 Temperatura: -40° +150°
 Impiego: acque surriscaldate e con presenza di abrasivi

LIQUIBLOK



ALBERO	Dimensioni mm		WIDIA/GRAFITE/EPDM		WIDIA/WIDIA/EPDM	
	PARTE ROTANTE	AN. STAZIONARIO	UBE		UUE	
	L	d7	TENUTA COMPLETA	TENUTA COMPLETA	TENUTA COMPLETA	TENUTA COMPLETA
d1	L	d7	COD	€	COD	€
22	50	50	0352022	248,00	0354022	280,00

Tenute consigliate per pompe mod. Style MTR, CR/CRN 32, CR/CRN 45, CR/CRN 64, CR/CRN 90

TENUTE

POMPE

VENTILATORI

MOTORI

ISOLANTI

ATTREZZATURE

RICAMBI MOTORI

RICAMBI UTENSILI

INTERRUTTORI